

半自動シュリンク包装機

smipack FP560A

smipack T450(シュリンクトンネル)



# シュリンク包装機

## 〈 smipack FP560A 〉 1-177-1905

セミオート式Lシーラー

- Lシール後は自動搬送します。
- 10種の設定値を保存できます。
- フィルム巻き取り装置が標準装備です。



### 【仕様】FP560A

最大フィルムサイズ 幅600mm, 外径Φ300, 厚み50μ  
シールサイズ 560×430mm  
最大包装サイズ W520×D390×H230mm  
包装物重量 50g～15kg  
包装回数 1500/時 (包装物による)  
機械寸法 W2010×D790×H1050mm  
コンベア速度 19m/分  
重量 145Kg  
電源 単相200V 50/60Hz 2500W

## 〈 smipack T450 〉 1-177-1906

Lシール機用トンネル

- インバーターによるコンベア速度制御。
- ローラーはシリコンコートされています。
- 風量をフラップで調整可能。

### 【仕様】T450

使用テープ 50μ以下  
結束物最大高さ 230mm  
機械寸法 W1810×D835×H1440mm  
コンベア速度 3～18m/分  
重量 187Kg  
電源 三相220-240V 50/60Hz 8000W



〈 オプション T450用トランス 〉 1-177-1943  
3相入力200V 出力240V

株式会社 **ウチダテク**

〒104-0033 東京都中央区新川1-10-14 ☎03(5657)4071  
〒060-0031 札幌市中央区北1条東4丁目1-1 ☎011(241)2825  
〒540-8520 大阪市中央区和泉町2-2-2 ☎06(6920)2460  
〒812-0008 福岡市博多区東光2-10-11 ☎092(476)5011