

半自動シュリンク包装機

smipack FP560A

smipack T450(シュリンクトンネル)



【特長】

- Lシール後は自動搬送します。
- 10種の設定値を保存できます。
- フィルム巻き取り装置が標準装備です。

【仕様】 T450

使用テープ 50 μ 以下
結束物最大高さ 230mm
機械寸法 W1,810×D835×H1,440mm
コンベア速度 3~18m/分
重量 187K g
電源 三相220-240V 50/60Hz 8,000W

【仕様】 F P 560A

最大フィルムサイズ 幅600mm,外径 Φ 300,厚み50 μ
シールサイズ 560×430mm
最大包装サイズ W520×D390×H230mm
包装物重量 50 g ~ 15 k g
包装回数 1500/時 (包装物による)
機械寸法 W2,010×D790×H1,050mm
コンベア速度 19m/分
重量 145K g
電源 単相220-240V 50/60Hz 2,500W

●製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 **ウチダテクノ**

〒104-0033 東京都中央区新川1-10-14 ☎03(5657)4071
〒060-0031 札幌市中央区北1条東4丁目1-1 ☎011(241)2825
〒540-8520 大阪市中央区和泉町2-2-2 ☎06(6920)2460
〒812-0008 福岡市博多区東光2-10-11 ☎092(476)5011