



# 自動帯掛機 テープピットWX II -AU

I/Oインターフェース付き帯掛機



本体(裏) 信号用コネクタ



\* WXスタンドアロンはオプションです

## 【特長】

- I/Oインターフェース付きでシステム化に最適です。
- 信号入力により結束動作します。
- テープ引締め力が最大60N(6kgf)です。
- 一台でフィルムテープ、クラフトテープの両方が使用出来ます。
- 安全におつかいいただくために  
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
表示された正しい電源・電圧でお使いください。  
アースを確実に取付けてください。
- 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

## 【仕様】

標準 I/O信号

入力: 結束スタート

出力: レディー、ビジー、エラー

使用テープ幅 30mm

使用テープ長さ

フィルムテープ 60 $\mu$  370m、80 $\mu$ ・110 $\mu$  200m

クラフトテープ 190m

WXスタンドアロン(オプション)使用時

フィルムテープ 80 $\mu$  900m、110 $\mu$  800m

クラフトテープ 800m

引締め力 5~60N(可変)

結束可能寸法 最小 幅30×高さ10mm

最大 幅420×高さ210mm

結束回数 最大33回/分(手動時最高速度)

機械寸法 W560×D300×H490mm

電源 100V 50/60Hz 110W

<取扱店>

ISO9001 株式会社 **ウチダテクノ**  
認証取得企業 ISO14001

〒104-0033 東京都中央区新川1-10-14

TEL. 03-5657-4071

〒060-0031 札幌市中央区北1条東4-1-1

TEL. 011-241-2825

〒540-8520 大阪市中央区和泉町2-2-2

TEL. 06-6920-2460

〒812-0008 福岡市博多区東光2-10-11

TEL. 092-476-5011